

# 安全データシート

SDS No.1021-10025

作成日 2016年 9月16日  
改訂日 2024年 8月20日 1/7頁

## 1 化学品及び会社情報

化学品の名称	: エピクロロヒドリン-d5標準液 1000ppm in Methanol
製造者名	: Restek Corporation
製造者住所	: 110 Benner Circle, Bellefonte, PA 16823, USA
製造者電話番号	: 1-814-353-1300 (Customer Service)
供給者名	: ジーエルサイエンス株式会社
供給者住所	: 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
供給者電話番号	: 03-5323-6611
供給者FAX番号	: 03-5323-6622
緊急連絡先	: ジーエルサイエンス(株)福島工場 品質保証課 電話 024-533-2244(代表)
製品コード	: 1021-10025, 1021-
整理番号(SDS No.)	: 1021-10025
推奨用途	: 標準物質(日本産業規格(JIS)Q0030に定めるもの)
使用上の制限	: 試験・研究用

## 2 危険・有害性の要約

GHS分類	: 引火性液体	: 区分2
	: 急性毒性(経口)	: 区分4
	: 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	: 区分2
	: 発がん性	: 区分1B
	: 生殖毒性	: 区分1B
	: 特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分1(中枢神経系、視覚器、全身毒性) 区分3(麻醉作用)
	: 特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分1(中枢神経系、視覚器)

### GHSラベル要素

#### 絵表示又はシンボル



#### 注意喚起語

: 危険

#### 危険有害性情報

H225	: 引火性の高い液体及び蒸気
H302	: 飲み込むと有害
H319	: 強い眼刺激
H336	: 眠気又はめまいのおそれ
H350	: 発がんのおそれ
H360	: 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
H370	: 中枢神経系、視覚器、全身毒性の障害
H372	: 長期にわたる又は反復ばく露による中枢神経系、視覚器の障害

#### 注意書き

##### [安全対策]

P202	: 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わうこと。
P260	: 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
P210	: 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙。
P233	: 容器を密閉しておくこと。
P240	: 容器を接地すること。
P241	: 防爆型の機器を使用すること。
P242	: 火花を発生させない工具を使用すること。
P243	: 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
P280	: 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
P264	: 取扱い後は手をよく洗うこと。
P270	: この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P271	: 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

[応急措置]	:	
P303+P361+P353	: 皮膚または髪に付着した場合、直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚をシャワーで洗うこと。	
P301+P312	: 飲み込んだ場合、気分が悪いときは医師に連絡すること。	
P330	: 口をすすぐこと。	
P305+P351+P338	: 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。	
P308+P313	: ばく露又はばく露の懸念がある場合、医師の手当てを受けること。	
P304+P340	: 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。	
P314	: 気分が悪いときは医師の手当てを受けること。	
P337+P313	: 眼の刺激が続く場合、医師の手当てを受けること。	
P370+P378	: 火災の場合、消火するために適した消火剤を使用すること。	
[保管]	:	
P403+P233+P235	: 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。	
P405	: 施錠して保管すること。	
[廃棄]	:	
P501	: 内容物や容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。	

上記で記載がない危険有害性は分類できない、分類対象外または区分に該当しない。

### 3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分	:	混合物
化学名(又は一般名)	:	エピクロロヒドリン-d5標準液 1000ppm in Methanol
成分及び濃度	:	以下の表に記載。

化学名(又は一般名)	濃度	化学式	官報公示整理番号		CAS RN
			化審法	安衛法	
メタノール	99.9%	CH <sub>3</sub> OH	2-201	--	67-56-1
エピクロロヒドリン-D5	0.1%	C <sub>3</sub> D <sub>5</sub> ClO	--	--	69533-54-6

### 4 応急処置

吸入した場合	: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。ばく露又はばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。気分が悪い場合は医師の手当てを受けること。
皮膚に付着した場合	: 石鹼と大量の水で洗い流す。刺激が直らない場合、炎症を生じた場合には医師の手当を受けること。
眼に入った場合	: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを外し、少なくとも15分以上大量の水で眼を洗う。直ちに医師の手当を受ける。眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合	: 口をすすぎ、直ちに医師の手当てを受けること。無理に吐かせないこと。
暴露した場合	: 医師に連絡すること。汚染された衣類は再使用する場合には洗濯すること。
急性症状および遅発性症状の最も重要な徴候症状	: 蒸気吸入により、一時的な呼吸器刺激性、めまい、衰弱、疲労、悪寒や頭痛などの症状を生じる。接触により眼や皮膚の発赤、痛み、皮膚の乾燥などが生じる。誤飲により腹痛やめまいが生じる。
応急措置をする者の保護	: 救助者は適切な保護具を着用すること。

### 5 火災時の措置

適切な消火剤	: 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素
使ってはならない消火剤	: 棒状水
火災時の特有危険有害性	: 火災時に刺激性もしくは有毒なヒューム(またはガス)が発生するため、消火の際には煙を吸い込まないように適切な保護具を着用する。 加熱により容器が爆発するおそれがある。
	: 極めて燃えやすく、熱、火花、火炎で容易に発火する。

特有の消火方法	: 火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。 消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な処置をする。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器が熱に晒されているときは、移さない。 安全に対処できるならば着火源を除去すること。
消火を行う者の保護	: 消火活動は風上から行い、有害なガスの吸入を避ける。呼吸保護具を着用する。消火後再び発火するおそれがある。

**6 漏出時の措置**

## 人体に対する注意事項、

保護具及び緊急時措置	: 屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、蒸気/ミスト/粉じん/ガスを吸入しないようする。風上から作業して、風下の人を退避させる。
環境に対する注意事項	: 漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。汚染された排水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する。
封じ込めおよび浄化の方法 および機材	: 適切な保護具をつけて処理すること。土砂・吸着剤などに吸着させて取り除く。密閉できる空容器に集めて適切に処分する。

**7 取扱い及び保管上の注意**

## 取扱い

技術的対策	: 火気厳禁。高温物、スパークを避け、強酸化剤との接触を避ける。 屋内作業場における取扱い場所では、局所排気装置を使用する。 機器類は防爆構造とし、設備は静電気対策を実施する。 作業衣、作業靴は導電性のものを用いる。
安全取扱注意事項	: 容器を転倒させ落とさせ衝撃を与え又は引きずる等の粗暴な扱いをしない。 漏れ、溢れ、飛散などしないようにし、みだりに蒸気/ミスト/粉じん/ガスを発生させない。 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用する。 取扱場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。
衛生対策	: 取扱い後は手、顔等をよく洗い、うがいをする。 指定された場所以外では飲食、喫煙をしてはならない。 休憩場所では手袋その他汚染した保護具を持ち込んではならない。

## 保管

適切な保管条件	: 保管場所で使用する電気機器は防爆構造とし、機器類はすべて接地する。 容器は直射日光を避け、冷凍庫(-15°C以下)に密閉して保管する。
避けるべき保管条件	: 火花、高温、スパーク、混触危険物質との接触を避ける。
技術的対策	: 換気のよい場所で容器を密閉し保管する。日光から遮断すること。火気厳禁。
混触危険物質	: 強酸化剤、強塩基、強酸、火源の近くに保管しない。
安全な容器包装材料	: ガラス等

**8 ばく露防止及び保護措置**

## 設備対策

: 屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、局所排気装置を設置する。 取り扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い・洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する。
---

## 管理濃度 作業環境評価基準 許容濃度 :

成分名	管理濃度	八時間濃度基準値	短時間濃度基準値	日本産業衛生学会	ACGIH TLV-TWA
メタノール	200 ppm	—	—	200 ppm	200 ppm
エピクロロヒドリン	—	—	—	—	0.5 ppm

## 保護具

呼吸器の保護具	: 防毒マスク。日本産業規格(JIS T8152)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。
手の保護具	: 不浸透性保護手袋
眼の保護具	: 保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具	: 保護衣・保護長靴
適切な衛生対策	: マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。

## 9 物理的及び化学的性質

混合物としての情報がないためメタノールの情報を記載する。

物理状態	: 液体
色	: 無色
臭い	: 特異臭
融点/凝固点	: -98°C
沸点または初留点	: 64°C
可燃性	: 引火性
爆発下限界及び爆発上限界	: 6.0%(下限)～36.5%(上限)
引火点	: 11°C
自然発火点	: 464°C
分解温度	: データなし
pH	: データなし
動粘性率	: データなし
溶解度	: 水 : 1.00 × 106 mg/L 溶媒に対する溶解性 : エタノール、ジエチルエーテルに易溶。
n-オクタノール／水分配係数	
log Po/w	: -0.82 / -0.66
蒸気圧	: 12.3 kPa
密度及び/または相対密度	: 0.79-0.793 g.ml(20°C)
相対ガス密度(空気=1)	: 1.1
粒子特性	: 該当しない

## 10 安定性及び反応性

反応性	: 熱に不安定。移送時の流動、噴霧、漏れ等の際に静電気を発生しやすく、僅かな放電で引火する危険がある。
化学的安定性	: 熱に不安定。移送時の流動、噴霧、漏れ等の際に静電気を発生しやすく、僅かな放電で引火する危険がある。
危険有害反応可能性	: 酸化剤や過酸化物との接触で火災や爆発を起こすことがある。
避けるべき条件	: 日光、熱、裸火、高温、スパーク、静電気、その他発火源、混触危険物質との接触
混触危険物質	: 強酸化剤、酸性化合物
危険有害な分解生成物	: 一酸化炭素、二酸化炭素など

## 11 有害性情報

本製品には、エピクロロヒドリン-d5を含むが、有害性情報については、エピクロロヒドリンを基に分類を実施し、以下にはその有害性情報等を記載する。

急性毒性(経口) (メタノール)	: 既知の成分がすべて同一の分類区分のため、区分4に該当。 : ラットのLD50値6200mg/kgおよび9100mg/kgから区分外と判断されるが、メタノールの毒性はげっ歯類に比べ靈長類には強く現れるとの記述があり(EHC 196,1997)、ヒトで約半数に死亡が認められる用量が1400 mg/kgであるとの記述がある(DFGOTvol.16,2001)。
(エピクロロヒドリン)	: ラット LD50=90mg/kg(環境省リスク評価第1巻(2002))
急性毒性(経皮)	: 既知の成分がすべて同一の分類区分のため、区分に該当しない。
(エピクロロヒドリン)	: ラット LD50=591.5mg/kg(PATTY(5th,2001))
急性毒性(吸入:蒸気)	: ATEmix=251,100ppmのため区分に該当しない。
(エピクロロヒドリン)	: ラット LC50=251.1ppm(環境省リスク評価第1巻(2002))、500ppm(PATTY(5th,2001))
急性毒性(吸入:粉じん、ミスト)	: データ不足
皮膚腐食性/刺激性 (エピクロロヒドリン)	: (区分1+1A+1B+1C)×10+区分2の成分合計が1.0%であり、濃度限界(1%)以上のために、区分に該当しないが毒性未知成分を0.1%以上含有するため分類できない。 : ウサギに原液を2-24時間適用した皮膚刺激性試験において、強度の刺激性と壞死が認められ(CERI・NITE有害性評価書ver.1.1 No.74(2004))、ヒトでは職業ばく露における事故例として、皮膚の潰瘍、びらん、火傷などが報告されている(CERI・NITE有害性評価書ver.1.1 No.74(2004), ACGIH(7th, 2001))。また、EU分類ではC;R34に分類されている。

## 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

(メタノール)

: 眼区分2の成分合計が99.9%であり、濃度限界(10%)以上のため、区分2Aに該当。  
 : ウサギを用いたDraize試験で、適用後24時間、48時間、72時間において結膜炎は平均スコア(2.1)が2以上であり、4時間まで結膜浮腫が見られた(スコア2.00)が72時間で著しく改善(スコア0.50)した(EHC 196,1997)。しかし、7日以内に回復しているかどうか不明との記述がある。

(エピクロロヒドリン)

: ウサギの眼刺激性試験において、綿実油中80%液を適用した場合角膜障害を伴う強度の刺激性(角膜障害)、10%液では軽度の刺激性の結果がある(CERI・NITE有害性評価書ver.1.1 No.74(2008))。

## 呼吸器感作性

## 皮膚感作性

(エピクロロヒドリン)

: データ不足  
 : 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しない。

: ヒトで職業ばく露により、皮膚炎を発症した6人の作業者がアレルギー性接触皮膚炎と診断された報告、エポキシ樹脂工場で皮膚炎を発症した作業者19人に実施されたパッチテストで、8人が本物質に陽性反応を示した報告(CERI・NITE有害性評価書ver.1.1 No.74(2008))、エポキシ樹脂工場で1-5年働いた労働者5人が、接触アレルギー検査のためのパッチテストで本物質に陽性反応を示した報告(ACGIH(7th, 2001))など、その他にも本物質が皮膚感作性を有することを示す複数の報告がある(EHC33(1984))。なお、モルモットを用いた皮膚感作性試験(Maximization法)でも陽性結果の報告(CERI・NITE有害性評価書ver.1.1 No.74(2008))がある。

## 生殖細胞変異原性

(エピクロロヒドリン)

: 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、分類できない。  
 : マウス骨髄細胞を用いた染色体異常試験(体細胞in vivo変異原性試験)で陽性の結果がある (CERI・NITE有害性評価書ver.1.1 No.74(2008),PATTY(5th,2001))。

## 発がん性

(エピクロロヒドリン)

: エピクロロヒドリンが0.1% $\geq$ 0.1%であるため、区分1Bに該当。  
 : IARC(1999)で2A、また、NTP(2005)でRに分類されている。なお、ラットを用いた2年間経口投与試験の高用量群(10mg/kg/day)では、前胃の過形成、乳頭腫、癌の発生率の有意な増加を示し、ラットの30日間吸入ばく露試験では、その後の生涯観察において、対照群に認められなかった扁平上皮癌を含む鼻腔腫瘍の発生が認められている(IRIS,2008)。

## 生殖毒性

(メタノール)

: メタノールが99.9% $\geq$ 0.3%のため、区分1Bに該当。  
 : 妊娠マウスの器官形成期に吸入ばく露した試験において、胎児吸収、脳脱出などが見られ(PATTY(5th,2001))、さらに別の吸入または経口ばく露による試験でも口蓋裂を含め、同様の結果が得られている(EHC 196(1997),DFGOT vol.16(2001))。メタノールの生殖への影響に関して、証拠の重みに基づく健康障害としての科学的判断がなされ、ヒトのデータは欠如しているが動物による影響は明確な証拠があることから、ばく露量が十分であればメタノールがヒトの発生に悪影響を及ぼす可能性があると結論されている(NTP-CERHR Monograph(2003))。

## 特定標的臓器毒性(単回ばく露)

(メタノール)

: メタノールが99.9% $\geq$ 10%のため、区分1及び区分3に該当。  
 : ヒトの急性中毒症状として中枢神経系抑制が見られ、血中でのギ酸の蓄積により代謝性アシドーシスに至る。そして視覚障害、失明、頭痛、めまい、嘔気、嘔吐、頻呼吸、昏睡などの症状があり、時に死に至ると記述されている(DFGOT vol.16(2001),EHC 196(1997))。また、中枢神経系の障害、とくに振せん麻痺様錐体外路系症状の記載もあり、さらに形態学的变化として脳白質の壞死も報告されている(DFGOT vol.16(2001))。標的臓器としてさらに、眼に対する障害が特徴的であるので視覚器を、また、代謝性アシドーシスを裏付ける症状として頭痛、嘔気、嘔吐、頻呼吸、昏睡などの記載もあるので全身毒性をそれぞれ採用した。一方、マウスおよびラットの吸入ばく露による所見に「麻酔」が記載され(EHC 196(1997),PATTY(5th, 2001))、ヒトの急性中毒に関する所見にも、中枢神経系の抑制から麻酔作用が生じていると記述されている(PATTY(5th,2001))。

## 特定標的臓器毒性(反復ばく露)

(メタノール)

: メタノールが99.9% $\geq$ 10%のため、区分1に該当。  
 : ヒトの低濃度メタノールの長期ばく露の顕著な症状は広範な眼に対する障害だったとする記述(EHC 196(1997))や職業上のメタノールばく露による慢性毒性影響として、失明がみられたとの記述がある(ACGIH(7th,2001))。また、メタノール蒸気に繰り返しへばく露することによる慢性毒性症例に頭痛、めまい、不眠症、胃障害が現れたとの記述がある(ACGIH(7th,2001))。なお、ラットを用いた経口投与試験で肝臓重量変化や肝細胞肥大(PATTY(5th,2001),IRIS(2005))などの報告があるが適応性変化と思われ採用しなかった。

## 誤えん有害性

: 混合物の動粘性率が不明のため分類できない。

## 1 2 環境影響情報

水性環境有害性 短期(急性)	: (毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3が0.1%であり、濃度限界(25%)未満のため、区分に該当しない。
(エピクロロヒドリン)	: 魚類(ファットヘッドミノー) 96時間LC50=10.6mg/L(環境省リスク評価第1巻(2002),NITE初期リスク評価書(2007))
(メタノール)	: ブルーギル LC50 = 15400mg/L(96h, EHC 196,1998)
水性環境有害性 長期(慢性)	: (毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3が0%であり、濃度限界(25%)未満のため、区分に該当しない。
(エピクロロヒドリン)	: 藻類(Pseudokirchneriella subcapitata) 72時間NOEC=1.7mg/L(SIDS(2009))
(メタノール)	: 難水溶性ではない(水溶解度=1,000,000mg/L(PHYSR PROP Database(2009)))
残留性/分解性	: メタノールは難水溶性でなく(水溶解度=1.00×106mg/L(PHYSR PROP Database, 2009))、急性毒性が低い。 エピクロロヒドリンは急速分解性がある(48時間後の分解度=75%(OECD TG301 A)(sids(2009)))
生態蓄積性	: エピクロロヒドリンの生物蓄積性は引くいと推定される(log Kow=0.45(PHYSR PROP Database(2009)))
土壤中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: 本製品はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

## 1 3 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 廃棄においては関連法規ならびに地方自治体の条例に従うこと。 都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に委託処理する。
汚染容器及び包装	: 空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。

## 1 4 輸送上の注意

## 国際規制

海上規制情報	: IMOの規定に従う。
UN No.	: 1230
Proper Shipping Name	: METHANOL
Class	: 3
Sub Risk	: 6.1
Packing Group	: II
Marine Pollutant	: Not applicable
航空規制情報	: ICAO/IATAの規定に従う。
UN No.	: 1230
Proper Shipping Name	: Methanol
Class	: 3.
Sub Risk	: 6.1
Packing Group	: II

## 国内規制

陸上規制	: 国内法令の規定に従う。
海上規制	: 船舶安全法の規定に従う。
国連番号	: 1230
品名	: メタノール
クラス	: 3
副次危険	: 6.1
容器等級	: II
海洋汚染物質	: 非該当
航空規制情報	: 航空法の規定に従う。
国連番号	: 1230
品名	: メタノール
クラス	: 3
副次危険	: 6.1
容器等級	: II
緊急時応急措置指針番号	: 131

## 15 適用法令

毒物及び劇物取締法	: 効物(指定令第2条) No.15の2(エピクロロヒドリン)
労働安全衛生法	: 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物 施行令第18条第1号～第2号別表第9 No. 87(エピクロロヒドリン)、560(メタノール) 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物 規則別表第2 No.291(エピクロロヒドリン)、2006(メタノール) 【令和7年4月1日以降 該当】 第2種有機溶剤等(施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第4号) 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) 皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2) がん原性物質(安衛則第577条の2第5項、令和4年12月26日告示第371号、令和4年12月26日基発1226第4号)(エピクロロヒドリン)
化管法	: 非該当
化審法	: 優先評価化学物質(法第2条第5項)
消防法	: 危険物第4類引火性液体、アルコール類(法第2条第7項危険物別表第1・第4類)
船舶安全法(危規則)	: 引火性液体類(危機則第3条危険物告示別表第1)
航空法	: 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1)
海洋汚染防止法	: 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)
水質汚濁防止法	: 非該当
大気汚染防止法	: 挥発性有機化合物(法第2条第4項)(環境省から都道府県への通達)【揮発性有機化合物】 特定物質(法第17条第1項、政令第10条)
土壤汚染対策法	: 非該当
廃掃法	: 非該当

## 16 その他の情報

### 引用文献等

ezCRIC 日本ケミカルデータベース株式会社  
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム(CHRIP)  
化学品安全管理データブック、化学工業日報社  
16918の化学商品、化学工業日報社(2018)  
航空危険物規則書 第64版邦訳 等・他

### 記載内容の取扱い

全ての資料や文献を調査したわけではないため情報漏れがあるかもしれません。また、新しい知見の発表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。重要な決定等にご利用される場合は、出典等をよく検討されるか、試験によって確かめられることをお薦めします。なお、含有量、物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。また、注意事項は、通常的な取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、この点にご配慮をお願い致します。